



Produktdata

Serie	Unica
Produktspekter	Unica System+
Produkt eller type komponent	Med unit
Størrelse	XS
Fargetone	Hvit

Teknisk data

Festemetode	Med skrutilkobling
Montering av enhet	Innfelt
Sammensetning av enhet	Stikkontakt
Antall strømuttak	1
Standard plugg	CEE 7/3
Uttak standardavvik	Schuko
Merkestrøm	16 A
[Ue] Merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Type overflate	Matt
Materiale	PC (polykarbonat)
Diameter	84 Mm
Monteringshull diameter	60 Mm
Tykkelse	10...50 Mm
Kabellengde	2 M
Høyde	63 Mm

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,200 Cm
Pakke 1 Bredde	13,300 Cm
Pakke 1 Lengde	13,800 Cm

Pakke 1 Vekt	478,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	6,087 Kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	105,000 Cm
Pakke 3 Bredde	60,000 Cm
Pakke 3 Lengde	80,000 Cm
Pakke 3 Vekt	83,044 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Produktets livssyklus	🔗 Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**