

Produktnavn	Fuktsperre fiberrør 14mm For 3,0-9,0mm kabel
Vare-/EI nummer	2822265
GTIN	7070701199290
ETIM-klasse	EC002065



## PRODUKTBESKRIVELSE

Kabeltetninger skal benyttes for å tette mellom en installert fiberkabel og røret det er lagt i. Tetningene forhindrer vann, fukt og smuss i å trenge inn i røret. Et lite men viktig tilbehør som kan forlenge livslengden og kvaliteten på installasjonen samtidig som den gjør et eventuelt bytte av kabelen i fremtiden enklere. Kanalisasjonen forblir tørr og uten smuss og muliggjør derfor en problemfri utblåsing av eksisterende kabel og innblåsing av ny. Denne kabeltetningen er utformet som en rørforsegling. Rørforseglingen monteres etter at fiberen er installert. Fiberen føres gjennom koblingen som så trykkes på rørets ende og den festes automatisk i riktig posisjon. IP-klassifisering: IP68  
Temperaturområde: -15°C til +45°C Forseglingstrykk: 1 bar Brannklassifisering: UL94 V-2 Standard: ISO 14743 (rørskjøter til rør av termoplast)

## Dimensjoner

Lengde	22 mm
Høyde	31 mm
Bredde	31 mm
Vekt	18 g

## Teknisk spesifikasjon - Fuktsperre

Type	Fuktsperre
For fiberrør dimensjon	14mm
Kan gjenåpnes	Nei
For kabeldiameter	3.0 - 9.0 mm
Gass og vanntett	Ja
Trykktetthet	1 Bar
Temperaturområde under drift	-15°C - +45°C

Farge	Transparent
Brannklasse	UL94 V-2
IP klassifisering	IP68