

Lineal 80 Surface



Lineal 80 Corner Hvit D 1610/1670lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3315649
EAN: 7021983209337
SG artikkelnr: 320933



Elektrisk

System effekt (W): 13W
Spenning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
PE Lekkasje strøm (mA): 0,08

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1610/1670lm
Lysutbytte: 124/128 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 3000/4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Levetid: L93/>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
UGR: UGR<19
Synlig flimmer (PstLM): 0,05
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2
Driver: 340mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium

Montering/Tilkobling

Montering: Hengende eller utenpåliggende,
Innendørs
Modul: Corner
Wiresett: 1x2m wiresæt m/takbeslag
Tilkobling: 2+3 pol og 5x1,5mm²
gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 600
Bredde (mm) W: 600
Høyde (mm) H: 78
Vekt (kg) brutto/netto: 2.95 / 2.6

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 849 x 700 x 100

