

Ecoline D/I



EcoLine 1600 Hvit D/I 5640lm 4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3327011
EAN: 7021982128073
SG artikkelnr: 212807



Elektrisk

System effekt (W): 35W
Spenning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
PE Lekkasje strøm (mA): 0,07

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 5640lm
Lysutbytte: 161 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Levetid: L96>50.000
Lysstråling: Direkte/Indirekte
Optikk: Opalprismatisk
UGR: UGR<16
Synlig flimrer (PstLM): 1
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0,4

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling

Montering: Nedhengt, Innendørs
Modul: 1600
Wiresett: 2x2m wire kit
Kabel: Kabel 5x0,75mm² 2,5m

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1600
Bredde (mm) W: 166
Høyde (mm) H: 58
Vekt (kg) brutto/netto: 6.5 / 5.7

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1620 x 180 x 72

