

# Inspire Prism



## Inspire 1200 Sort prismatisk 3510lm 3000K Ra>80 Dim 1x snortrekk

El-nummer: 3328712  
EAN: 7021982124921  
SG artikkelnr: 212492



### Elektrisk

System effekt (W): 29W  
Spenning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 29  
PE Lekkasje strøm (mA): 0.07

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 3510lm  
Lysutbytte: 121 lm/W  
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>100.000  
Levetid: L96>50.000  
Lysstråling: Direkte/Indirekte  
Optikk: Prismatisk afskærmning  
UGR: UGR<19  
Synlig flimmer (PstLM): <1  
Stroboskopisk flimmer (SVM): <0,4  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Dim 1x snortrekk  
Driver: 800mA

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Avskjermings materiale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilkobling

Montering: Nedhengt, Innendørs  
Modul: 1200  
Wiresett: 2x2m wire kit  
Kabel: Kabel 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1240  
Bredde (mm) W: 38  
Høyde (mm) H: 67  
Vekt (kg) brutto/netto: 3.6 / 3.3

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1365 x 90 x 61

