

# Sense Pro X 600x1200



## Sense Pro X 600x1200 Hvit Inkl driver 9140lm 3000K Ra>90 DALI-2

El-nummer: 3350427  
EAN: 7021982126642  
SG artikkelnr: 212664



### Elektrisk

System effekt (W): 65W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 6, B16: 10, C10: 10, C16: 16

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 9140lm  
Lysutbytte: 141 lm/W  
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>100.000  
Levetid: L96>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opalprismatisk  
UGR: UGR<19  
Synlig flimmer (PstLM): <1,0  
Stroboskopisk flimmer (SVM): <0,4  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: DALI-2

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IK Klasse: IK06  
IP Klasse: IP40/IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Stål, Aluminium  
Farge: Hvit RAL 9016 glans 30  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs  
Modul: 600x1200 Synlig T-skinne, T/L 15/24mm  
Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1197  
Bredde (mm) W: 597  
Høyde (mm) H: 35  
Vekt (kg) brutto/netto: 5.5 / 4.5

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1330 x 626 x 45

