

# Zip Pro DALI



## Zip Pro 3-Tenning Sort 3370lm 3000K Ra>90 DALI-2

El-nummer: 3203352  
EAN: 7021983207326  
SG artikkelnr: 320732



### Elektrisk

System effekt (W): 40W  
Spennings: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 3370lm  
Lysutbytte: 84 lm/W  
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10>100.000  
Maksimum omgivelsestemperatur: 35°C  
Levetid ved maks omgivelsestemp.: L90/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Reflektor  
Lysspredning: 40°  
UGR: UGR<22  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: DALI-2

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Sort RAL 9004  
Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: ShopLine DALI skinne (adapter inkludert)

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 218  
Bredde (mm) W: 100  
Høyde (mm) H: 148  
Diameter (mm) D: 100  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.345 / 1.158

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 253 x 250 x 110

