

Sense Basic



Sense Basic 600x600 Hvit Inkl driver 4390lm 4000K Ra>80 DALI-2 LINECT

El-nummer: 3350424
EAN: 7021982122163
SG artikkelnr: 212216
Erstatter: 212188



Elektrisk

System effekt (W): 33W
Spenning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 4390lm
Lysutbytte: 133 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
UGR: UGR<19
Synlig flimmer (PstLM): 0.03
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.01
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2 LINECT

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
Farge: Hvit RAL 9016 glans 30
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs
Modul: 600x600
Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 595
Bredde (mm) W: 595
Høyde (mm) H: 36
Vekt (kg) brutto/netto: 2.75 / 2.16

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 710 x 635 x 42

