

## Arena 1700 Hvit Medium 21360lm 4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3378314  
 EAN: 7021986070538  
 SG artikkelnr: 607053



### Elektrisk

System effekt (W): 133W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 9, B16: 15, C10: 16, C16: 26  
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.22

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 21360lm  
 Lysutbytte: 161 lm/W  
 Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)  
 Farge temperatur: 4000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L81/B50>100.000  
 Levetid: L90>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Linse Medium  
 Lysspredning: Medium  
 UGR: UGR<22  
 Synlig flimmer (PstLM): 0.02  
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0

### Styring

Styring: DALI-2

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IP Klasse: IP23

### Energi og godkjenning

Energieffektivitetsklasse: C  
 Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: stålplate  
 Farge: Hvit RAL 9016  
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling

Montering: Hengende eller utenpåliggende, Innendørs  
 Modul: 1700  
 Tilkobling: 7 pol hurtigklemme med 7x2,5mm<sup>2</sup> gjennomgangskobling

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1767  
 Bredder (mm) W: 135  
 Høyde (mm) H: 72  
 Vekt (kg) brutto/netto: 5.45 / 5.05

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1779 x 146 x 75

