

# Disc 480 D/I



## Disc 480 Sort D/I 4000/4270lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3080456  
EAN: 7021986062052  
SG artikkelnr: 606205



### Elektrisk

System effekt (W): 34W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 4000/4270lm  
Lysutbytte: 118 lm/W  
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)  
Farge temperatur: 3000/4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opalprismatisk  
Lysspredning: 85°  
UGR: UGR<22  
Synlig flimmer (PstLM): 0,02  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0,01

### Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D/D/C/C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium/plast  
Farge: Sort  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 62  
Diameter (mm) D: 467  
Vekt (kg) brutto/netto: 3,6 / 3,188

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 490 x 485 x 70

