



Produktdata

Relefunksjon	Tidsforsinkelsesrelè
Tidsforsinkelsestype	Forsinker utkobling av en last etter at kontakten slutter
Serie	Acti 9
Produktnavn	IRT
Kortnavn utstyr	iRTB
Type signalkontakter	1 C/O

Teknisk data

[Ie] nominell driftsstrøm	8 A på 250 V AC 8 A på 250 V DC 0,01 A på 5 V DC
Impulsvarighet	> 100 ms
Lokal varslings	LED, blinkende for tidsforsinkelse
Type innstillinger	Vriknapp: tidsforsinkelses konfigurering
Tidsforsinkelsesområde	0.1...360000 s
Nøyaktighetsfeil	+/- 10 %
Nøyktighet	+/- 0.5 %
[Uc] Styrespenning	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[Us] merkespenning	24...240 V AC på 50/60 Hz 24 V DC
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm modulbredde	2
Høyde	93 Mm
Bredde	18 Mm
Dybde	72 Mm
Vekt	0,065 Kg
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	5000000 Sykluser
Elektrisk levetid	AC-1: 100000 sykluser
Underspennings adferd	100 ms
Tilkoblingsklemmer	Tunnel-klemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² fleksibel med endehylse Tunnel-klemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² fleksibel uten endehylse Tunnel-klemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² stiv med endehylse Tunnel-klemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² stiv uten endehylse

Miljø

IP-grad	IP20
Immunitet mot mikroavbrytelser	20 Ms
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2 Cm
Pakke 1 Bredde	7,4 Cm
Pakke 1 Lengde	10,2 Cm
Pakke 1 Vekt	80 G
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	15 Cm
Pakke 2 Bredde	30 Cm
Pakke 2 Lengde	40 Cm
Pakke 2 Vekt	3,603 Kg

Bærekraftig

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	E8d629f8-0d5f-4794-987b-db0bfc263337
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE ↗
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**