



Produktdata

Produktnavn	Acti9 IC
Produkt eller type komponent	Programmerbart astrour
Kortnavn utstyr	IC Astro
Antall kanaler	1
Språk	Engelsk Fransk Dansk Nederlandsk Tyrkisk Norsk Spansk Svensk Rumensk Ungarsk Russian Polsk Portuguese Slovensk Bulgarsk Tysk Kroatisk Italiensk
Type innstillinger	Ukeprogram

Teknisk data

Applikasjon	Bygning
Effektforbruk i W	0,5 W hvilemodus
Maksimal svitsjestrøm	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimum brytestrøm	10 MA 230 V AC 100 MA 24 V AC/DC
[Ue] merkespenning	230 V AC +10 % -15 % på 50/60 Hz
Kontakttype og sammensetning	C/O
Kontrolltype	Ved beregning av soloppgang / solnedgang
Betjeningsmåte	4 trykknapper
Tilgjengelig funksjon	Ekstern inngang for overstyring Kodelåsfunksjon Ferie-kalender Automatisk overgang til vinter- / sommertid Av/På permanent Forskyvning av soloppgang/solnedgang +/- 120 min Posisjonsinnstilling Forvalg bryter

Lasttype	Glødelampe 2600 W Halogenlampe 2600 W Ukompensert lysrør 2300 VA Seriekompensert lysrør 2300 VA Parallelt kompensert lysrør 730 VA 80 µF Kompakt lysrør 170 W LED lampe < 2 W 30 W LED lampe > 2 W 200 W
Nøyaktighet	+/- 0.25 s/dag 25 °C
Type utgang	Potensialfri kontakt
Driftsmodus	Kveld på, morgen av Kveld av, morgen på inaktiv Kun tidsstyring er aktiv
Maksimalt antall Koblinger	84
Backup-tid	10 år
Skjermtype	Bakgrunnsbelyst LCD
Vist informasjon	Tid Driftstidstiller (per. kanal) Bryteadferd Dag
Monteringssupport	TH35 DIN skinne i samsvar med EN 60715
Tilkoblingsklemmer	2 x 0,5...2,5 mm ² skruklemmer massiv eller fleksibel 1 x 2,5 mm ² skruklemmer massiv eller fleksibel med hylse
Merking	CE
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Overspenningskategori	Klasse 3
Høyde	92,6 Mm
Bredde	45 Mm
Dybde	66,7 Mm
Vekt	115 G

Miljø

Standarder	EN 60730-2-7:2010
Omgivelsestemperatur drift	-30...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	90 %, ikke-kondenserende

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 Cm
Pakke 1 Bredde	6,700 Cm
Pakke 1 Lengde	10,400 Cm
Pakke 1 Vekt	159,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	6,819 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	320
Pakke 3 Høyde	45,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	78,000 Kg

Bærekraftig

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE ↗
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Uttakbart batteri	Nei
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**