

# Tysnes 66 Pro



## Tysnes 66 Pro 1500 Grå 9430lm 4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer:	3317953
EAN:	7021981200534
SG artikkelnr:	120053
Erstatter:	120008



### Elektrisk

System effekt (W):	55W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 61
PE Lekkasje strøm (mA):	0.32

### Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Lyskilde inkludert:	Ja
Effektiv lysstrøm (lm):	9430lm
Lysutbytte:	171 lm/W
Kan programmeres med CLO:	Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur:	4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L90/B10>100.000
Levetid:	L90>50.000
Minimum omgivelsestemperatur:	-40°C
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Opal
Lysspredning:	119°

### Styring

Styring:	DALI-2
----------	--------

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse I
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP66
Glødetrådtestet:	850°C - 30s

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	C
Næringsmiddelgodkjent (IFS og HACCP):	Ja

### Materialer og overflater

Materiale:	UV-stabilisert polykarbonat
Farge:	Grå
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling

Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Modul:	1500
Tilkobling:	7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm <sup>2</sup> (+DALI) gjennomgangskobling

### Dimensjoner

Lengde (mm) L:	1500
Bredde (mm) W:	85
Høyde (mm) H:	80
Vekt (kg) brutto/netto:	1.976 / 1.776

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm):	1525 x 90 x 85
----------------------------	----------------

