



Nexans art.nr.: 10180293

EI.nr.: 1036500

GTIN: 7045210058208

Internasjonal betegnelse: TXLP COLD LEAD 2,5mm² + EARTHWIRE (BUNDLE 50m)

Tilleder for TXLP varmekabel

STANDARDER

Test IEC 60332-1-2

Nexans tilledere for varmekabel leveres i forskjellige utgaver som er spesielt tilpasset våre respektive varmekabeltyper.



Leder fleksibilitet
Entrådet, klasse 1



Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U
300/500 V



Flammehemmende
IEC 60332-1



Max. conductor temp. in service
90 °C

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Antall ledere	1
Farge	Svart
Isolasjon	PEX
Jordtråd	Kobber
Kappefarge	Svart
Leder fleksibilitet	Entrådet, klasse 1
Lederform	Rund
Ledermateriale	Kobber
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Skjerm/-armeringstype	
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	1,78 mm
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Nominell ytre diameter	6,4 mm
Skjermtverrsnitt Cu	1 mm ²
Vekt (ca.)	6,6 kg/100m

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300/500 V
---	-----------

Bruksegenskaper

Adapter	-
Flammehemmende	IEC 60332-1
Forpakning	Bunt
Maks. tillatt ledertemperatur	90 °C