



# PRODUKTDATABLAD

## DL CMFT ZB D200 P 30W 93040 OP WT

DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE OPAL | Downlight-armaturer med aluminiumshus, høyt lysutbytte og ekstern Zigbee 3.0-driver



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Bruksområder

- Direkte erstatning for innfelte armaturer med lysrør
- Kontorer, konferanserom
- Resepsjonsområder, foajeer, korridorer, heiser

### Produktfordeler

- Egnede armaturer for DIRECT EASY / VIVARES Zigbee og andre Zigbee 3.0 lysstyringsystemer
- Utvidede tjenester som energiovervåking og fjernvedlikehold mulig med Zigbee-versjoner
- Energibesparelse takket være høy systemeffektivitet på opptil 120 lm/W
- Svært allsidig på grunn av Multi Select-funksjoner
- Høy fargegjengivelsesindeks CRI > 90
- Ekstern driver for økt fleksibilitet og enkel installasjon
- Gjennomføring mulig via ekstra CONNECTOR BOX-tilbehør
- Kapslingsgrad: IP44
- Enkel installasjon med hurtigtilkobling
- Flere varianter tilgjengelig med DALI-2-driver, Zigbee-driver eller nødlysombyggingssett

### Produktfunksjoner

- IoT-klar armatur med Zigbee 3.0-teknologi
- Aluminiumsarmaturer med fire ulike utsparingsmål og opal diffusor
- Meget homogen lysfordeling
- Multi Color-funksjon
- Ensartet lysfarge med  $\leq 3$  SDCM
- Levetid (L80/B10): 70 000 t (ved 25 °C)


## Tekniske data

## ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	30,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	0/50/60 Hz
Nominell strøm	144,000 mA
Startstrøm	27.9 A
Startsstrøm tid $T_{h50}$	178 $\mu$ s
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	14
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	12
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	20
Effektfaktor $\lambda$	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 15 %
Beskyttelsesklasse	II
Driftsmodus	External LED driver
Dimmingsgrensesnitt	Zigbee Direct / IoT

## Fotometriske filer


Lysstrøm	3600 lm / 3300 lm
Lysutbytte	120 lm/W / 110 lm/W
Fargetemperatur	3000 K / 4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit / Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 90
Standardavvik av fargeavstemning	< 3 sdc <sub>m</sub>
Flimmerfri	Ja
Flimmerverdi (Pst LM)	< 1
Stroposkop effektverdi (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG0
Utstrålingsvinkel	100 °




DL CMFT ZB D200 P 30W 930 OP  
WT



DL CMFT ZB D200 P 30W 940 OP  
WT



DL CMFT ZB D200 P 30W 930 OP  
WT




DL CMFT ZB D200 P 30W 940 OP  
WT

Justerbare attributter


Nominell effekt	Fargetemperatur	Lysstrøm	Lysutbytte
30W	3000K	3300lm	110lm/W
30W	4000K	3600lm	120lm/W

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	215,00 mm
Høyde	59,00 mm
Produktvekt	580,00 g



DL CMFT ZB D200 P 30W 93040 OP



DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 OP

### MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
RAL-nummer [PIM]	RAL 9003
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polykarbonat (PC)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

### BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Skrueløs terminal, 3-POLET (L, N, PE)
Beskyttelses type	IP44/IP20
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK03
Dimbar	Ja
Type of dimming [GMS]	ZIGBEE
IoT-klar	Support of Zigbee Data Clusters: 0x0302 (Luminaire Asset Management), 0x0702 (Smart Energy: Metering), 0x0B04 (Electrical Measurement) <sup>1)</sup>
Monteringstype	Innfelt
Monteringsplassering	Tak
Bruksområde	Innendørs
Monteringsdiameter	200 mm
Monteringsdybde	59 mm
Med lyskilde	Ja

Utskiftbar lyskilde	Nei
---------------------	-----

1) Tingenes internett. Støtter dataoverføring via gateway til skybaserte overvåkingsplattformer, som LEDVANCE VIVARES Cloud.

### Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h <sup>1)</sup>
Levetid L80/B10 @ 25 °C	70000 h <sup>1)</sup>
Nominell levetid L80/B50 ved 25 °C	70000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	40000 h
Antall tenn sykluser	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### FORKOBLING

Utgangsstrøm	750 mA
ECG - Utgangsrippelstrøm	< 10 %
ECG - Lengde	178 mm
ECG - Bredde	45 mm
ECG - Høyde	25 mm

### NØDBELYSNING

Type nødbelysning (EL)	EL-sertifisert driver (0Hz / DC-drift) for sentral batteridrift inkludert
Type nøddriftstest	Ingen
Watt i nøddriftsmodus	3 W
Lysmengde i nøddriftsmodus	372 lm


### SERTIFIKATER & STANDARDER





Standarder	CE / UKCA / TÜV
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

### YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON






Tilleggsfunksjon	MULTI SELECT / VIVARES
------------------	------------------------






### VALGFRI TILBEHØR

Produktbilde	Produktnavn	EAN
	DL CMFT FRAME D200 WT	4099854500022

Produktbilde	Produktnavn	EAN
	DL CMFT FRAME D200 GY	4099854500060
	DL CMFT FRAME D200 BK	4099854500046
	DL CMFT EXCH RING D200 GY	4099854515460
	DL CMFT EXCH RING D200 BK	4099854515347

Components for light control

Components Light Control		
Produktbilde	Produktnavn	EAN
	MANUAL CONTROL UNIT SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZB	4099854476334
	SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB	4099854476358
	SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT M ZB	4099854589799
	SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT G ZB	4099854589812
	SWITCH KINETIC DIRECT 4B BK ZB	4099854589836
	SWITCH KINETIC DIRECT 4B GR ZB	4099854589850

Produktbilde	Produktnavn	EAN
	VIVARES ZB CONTROL	4058075427488
	VIVARES ZB L/O SENS 220-240	4058075446182
	VIVARES ZB O SENS 220-240	4058075544222
	VIVARES ZB COUPLER	4058075463806
	VIVARES ZB SENS ADAPTER	4058075650107




### Utstyr/tilbehør






- Ramme for overflatemontering tilgjengelig som separat tilbehør
- Sikkerhetsline for armaturen medfølger
- Ekstern forkoblingsutstyr inkludert
- Egnert for bruk med en separat nødkonverteringsboks
- Grå og svarte utskiftbare ringer tilgjengelig som separat tilbehør
- Forlengelsesringer er tilgjengelige som separat tilbehør











### Sikkerhetsråd


- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt
- Armaturene er ikke egnert for tildekking med termisk isolert materiale.

### NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 Brukerveiledning / sikkerhetsinstruksjer	User Instruction G11249410 DL CMFT ZB
 Juridisk informasjon	App Download guide
 Juridisk informasjon	Safety Insert G11207793

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 Juridisk informasjon	DL SLIM ALU CMFT
 Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Samsvarserklæringer	DL CMFT ZB
 Samsvarserklæringer UKCA	DL CMFT ZB
 EU Data Act	SMART ZigBee Lamps and Luminaires

Fotometriske og lysdesignfiler	Dokumentnavn
 IES-fil (IES)	DL CMFT ZB D200 P 30W 930 OP WT
 IES-fil (IES)	DL CMFT ZB D200 P 30W 940 OP WT
 LDT-fil (Eulumdat)	DL CMFT ZB D200 P 30W 930 OP WT
 LDT-fil (Eulumdat)	DL CMFT ZB D200 P 30W 940 OP WT
 UGR-fil (UGR-tabell)	DL CMFT ZB D200 P 30W 930 OP WT
 UGR-fil (UGR-tabell)	DL CMFT ZB D200 P 30W 940 OP WT
 Lysfordelingskurve, type kjegle	DL CMFT ZB D200 P 30W 930 OP WT
 Lysfordelingskurve, type kjegle	DL CMFT ZB D200 P 30W 940 OP WT
 Lysfordelingskurve, type polar	DL CMFT ZB D200 P 30W 930 OP WT
 Lysfordelingskurve, type polar	DL CMFT ZB D200 P 30W 940 OP WT

CAD/BIM filer	Dokumentnavn
 CAD STEP 3D	DL CMFT D200 MS OP

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854620232	Sammenleggbare eske 1	235 mm x 235 mm x 100 mm	747.00 g	5.52 dm <sup>3</sup>
4099854620249	Shipping box 8	490 mm x 485 mm x 225 mm	7048.00 g	53.47 dm <sup>3</sup>

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn

en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

---

### Referanser / Linker

– For garantier se [www.ledvance.no/garantier](http://www.ledvance.no/garantier)

---

### ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.