

Produktnavn	Avgreningsklemme isolert med pigg 2,5-35/16-95
Vare-/EI nummer	2873000
Produkttype	K332
GTIN	3660835123328
ETIM-klasse	EC001062



## PRODUKTBESKRIVELSE

- Klemmene kan benyttes for Al/Al, Al/Cu og Cu/Cu
- Isolert med gummitetning fylt med spesialfett for beskyttelse mot vanninntrengning.
- Klemmekroppen er i glassfylt polyamid.
- Med momentskruer 13 mm
- Kontaktene er vanntette
- Strømbroene er i fortinnet messing.
- Testet i henhold til EN 50483
- Kan benyttes på enkel og dobbeltisolert leder.
- Ikke anbefalt brukt på mangetrådnet klasse 5 kabel

## Dimensjoner

Lengde	70 mm
Høyde	90 mm
Bredde	43 mm
Vekt	122 g

## Tekniske spesifikasjoner

Bolt med moment	Ja
Bolt størrelse	13 mm
Antall bolter	1
Verktøystørrelse	13

Standard	en 50483 / vde02020
----------	---------------------

## Tekniske egenskaper - Avgreningsklemme

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE	16 – 95 mm <sup>2</sup>
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM	16 – 95 mm <sup>2</sup>
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE	2,5 – 35 mm <sup>2</sup>
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM	2,5 – 35 mm <sup>2</sup>
Materiale hovedleder	Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder	Aluminium/kobber
Klemme isolert	Ja
Klemmekanalåpning hovedleder	Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder	Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse	Blank
Forbindelsestype	Bryteboltforbindelse IPC

## Product Branding

Produsent	Michaud
-----------	---------