

Produktnavn	Avgreningsklemme isolert med pigg 16-95/16-95
Vare-/EI nummer	2871512
Produkttype	P 95 G
GTIN	7070701072883
ETIM-klasse	EC001062



## PRODUKTBeskrivelse

- Klemmene kan benyttes for Al/Al, Al/Cu og Cu/Cu
- Isolert med gummitetning fylt med spesialfett for beskyttelse mot vanninntrengning
- Klemmekroppen er i glassfylt polyamid
- Med momentskrue
- Testet i henhold til EN 50483
- Klemmene kan benyttes for BLX, klemmer med 2 skruer anbefales
- Leverandør: Niled
- Ikke anbefalt brukt på mangetrådet klasse 5 kabel

## Dimensjoner

Lengde	85 mm
Høyde	40 mm
Bredde	70 mm
Vekt	153 g

## Tekniske spesifikasjoner

Bolt med moment	Ja
Antall bolter	1
Verktøystørrelse	13
Standard	en 50483 / nfc33-020

## Tekniske egenskaper - Avgreningsklemme

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE	16 – 95 mm <sup>2</sup>
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM	16 – 95 mm <sup>2</sup>
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE	16 – 95 mm <sup>2</sup>
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM	16 – 95 mm <sup>2</sup>
Materiale hovedleder	Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder	Aluminium/kobber
Klemme isolert	Ja
Klemmekanalåpning hovedleder	Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder	Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse	Fortinnet
Forbindelsestype	Bryteboltforbindelse IPC

## Product Branding

Produsent	Niled
-----------	-------

## Bærekraft

EPD	Ja
-----	----