



Produktdata

Serie	Mureva
Produktnavn	Mureva kapsling
Produkt eller type komponent	Værbestandig kapsling
Kapslingstype	Kapsling for modulær enhet
Monteringsplate beskrivelse	Hullet

Teknisk data

Montering av kapsling	Overflate
9 mm modulbredde	24
Antall 18 mm moduler per rad	12
Totalt antall 18 mm moduler	24
Antall vannrette rekker	2
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbelisolert Klasse II
Inkludert utstyr	2 merkesett 2 ledningsstropp 1 Fordelingsblokk 32 hull 1 Montasjebrakett for tilkoblingsklemmer
Type frontdeksel	Gjennomsiktig Reverserbar
Effekttap i W	34 W
[In] Merkestrøm	63 A
Type montasjeskinne	DIN
Antall PG utsparinger	17
Antall rekkeklemmer	1 jord (skrutilkopling) med 32 kurs
Fordelingsblokk utgående	16 x 16 mm ² + 16 x 10 mm ²
Beskrivelse av låsemuligheter	Valgfri nøkkellås
Kapslingsmateriale	Selvslukkende polymer
Bredde	340 Mm
Høyde	460 Mm
Dybde	160 Mm
Innvendig dybde	88 Mm
Farge	Dør: transparent grønn Kapsling: lys grå (RAL 7035)

Miljø

Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 EN 50262 IEC 60695-2-1
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 50102
Miljødata	UV-bestogig: klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010 UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,000 Cm
Pakke 1 Bredde	36,000 Cm
Pakke 1 Lengde	47,500 Cm
Pakke 1 Vekt	3,432 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	118,000 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	108,000 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	86
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	19 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	15.84115778
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	16 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.367188798
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.201030384
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	2.913626637
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	19
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	27 %
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status :	Commercialised
-----------------------	----------------