



## Produktdata

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CA
Kompatibel med	Prisma Prisma P
Produkt eller type komponent	Top hette
Tilbehør / separat del kategori	Termisk styring tilbehør
Tilbehør / separat del betegnelse	ClimaSys ventilasjonssystem
Montasjeplassering	På toppen av kabinettet
Festemetode	Ved å feste elementet
Sammensetning	1 hette 1 festelementer

## Teknisk data

Materiale	Stål
Farge	Hette: signal white ( RAL 9003)
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Mål på utsparing	228 x 228 mm
Vekt	4,6 Kg
Høyde	Utvendig: 340 mm
Bredde	Utvendig: 340 mm
Dybde	Utvendig : 90 mm
IP-grad	IP54

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,000 Cm
Pakke 1 Bredde	35,000 Cm
Pakke 1 Lengde	35,000 Cm
Pakke 1 Vekt	4,474 Kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	101,000 Cm
Pakke 2 Bredde	100,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	281,000 Kg

## Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	8
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	44 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	25.231976564647173
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	25 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	8.866633744971383
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	9 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	1.3193835946490522
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	1 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	8.199764712084278
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	8 kg CO2 eq.
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	44
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a>
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">🔗</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer