



Produktdata

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CR
Produkt eller type komponent	Ultra tynn motstand varmeapparat
Effektområde	12 W
Forsyningsspenning	240 V AC 50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	Kabel lengde: 2 m

Teknisk data

Driftsposisjon	Vertikal Horisontal
Omgivelsestemperatur drift	-60...70 °C
Temperaturområde	-40...70 °C
Materiale	Silikongummi
Høyde	Utvendig: 110 mm
Bredde	Utvendig: 140 mm
Dybde	Utvendig : 1,6 mm
Sammensetning	6 selvklebende borrelås 6 plast avstandsstykker 4 Telequick nøtter 4 clip-on nøtter fikse tilbehør
Brukervilkår	Elektrisk beskyttelse trengs Ovner må installeres med en termisk controller Luft forseglet kabinett
Festemetode	Med 4 skruer
Montering	Standard monteringsplate Selvklebende borrelås DIN skinne Telequick montasjeplate

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 Cm
Pakke 1 Bredde	25,500 Cm
Pakke 1 Lengde	28,500 Cm
Pakke 1 Vekt	280,000 G
Enhetstype pakke 2	PAM

Antall enheter i pakke 2	440
Pakke 2 Høyde	172,000 Cm
Pakke 2 Bredde	100,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	137,000 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	89
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	216 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	2.9784031630689243
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.5549077891354464
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.6 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.02645751987840109
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	212.44655716534268
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	212 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.24469756011134097
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	216
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	MX
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**