

Jordfeilrele kit WRU-10 m/kontaktor 85A

Art.nr	CI24453IS51
El.nr	1600649
GTIN	7070738012876



PRODUKTBESKRIVELSE

WRU-10 er et digitalt 3 moduls jordfeilrele med automatisk gjeninnkoblings funksjon og innebygget summasjonstrafo \varnothing 28mm, og leveres i et ferdig kit med kontaktor av type KNL-75. WRU-10 har releutgang med gjenninkoblingsfunksjon, 2stk pre-alarm utganger samt inngang for ekstern trip/reset funksjon. Digital display gir oversiktlig visning av målt jordfeilstrøm, programmerte grenseverdier og driftstatus.

Den automatiske gjenninkoblingsfunksjonen har flere programvalg med ulike sekvenser for gjeninnkobling. Fabriksinnstilling med programvalg 2 vil foreta 30 gjeninnkoblinger i forskjellige tidsintervaller. Dersom jordfeilen fremdeles er tilstede etter samtlige gjeninnkoblingsforsøk, vil instrumentet bli låst, og det må foretas en manuell reset ved å trykke RESET knappen, eller ved å trigge ekstern reset inngang (f.eks. via trykknapp eller eksternt signal). Dersom det går 15 minutter etter gjeninnkobling uten ny jordfeil vil gjeninnkoblingsautomatikken nullstilles.

KNL-75 leveres som en 3-polt kontaktor med maks 85A last, spolespenning 230V samt hjelpekontakter 1NO/1NC. Kontaktor er i kapslingsklasse IP20 med bredde 65mm og vekt 930gr.

Leveres inkludert kontaktor, maks 85A. Strømretning gjennom summasjonstrafo kan gå begge veier, lasten kan dermed tilkobles topp eller bunn etter hva som er praktisk ønskelig.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Function
Kommunikasjon:	Uten kommunikasjon
Nett:	IT/TN/TT
Montering:	Skinne montert
Jordfeilstrøm:	Type A
Overvåkning:	Ikke retningsbestemt
Høyde produkt (↑, mm):	100 mm
Bredde produkt (↔, mm):	155 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	225 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	200 g
Produsent:	Circuitor S.A.
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Type strømtilkobling:	Skrukobling
Med avtakbare klemmer:	Ja
Funksjon:	For vekselstrømsnett
Ekstern strømforsyning påkrevd:	Nei
Type matespenning:	AC
Isoleringsverdi-indikasjon:	Ja
Feil-lagring mulig:	Nei
Antall NC-kontakter:	1
Antall NO-kontakter:	1
Antall vekselkontakter:	1

Bredde: 53 Millimeter

Høyde: 85 Millimeter

Dybde: 73 Millimeter

MÅLSKISSE



