

## Strømtrafo TDH6 250/5A kl 0,2s

<b>Art.nr</b>	CI77049FU01
<b>El.nr</b>	8005122
<b>GTIN</b>	8433059423254



## PRODUKTBSKRIVELSE

---

TDH6 250/5A er en montasjevennlig strømtransformator levert i klasse 0,2s, allerede fra 0,3VA. TDH serien leveres med egne unike serienummer og individuelle testsertifikat som kan lastes ned digitalt. Merkeskilt på toppen er godt merket med nødvendige spesifikasjoner og har i tillegg strekkode for registrering av serienummer. Strømretning for riktig montasje er godt merket på toppen og sidene av trafoen.

TDH6 serien leveres med lysåpning Ø28mm og utsparinger for montasje på strømskinne i størrelse 40x10, 30x15 eller 20x25mm. Det medfølger nødvendige innfestninger mot skinne samt festelabber for montasje direkte mot bunnplate. TDH6 kan og enkelt festes direkte mot kabel via buntebånd gjennom egne innfestninger på trafo. Med montasjeplate som leveres som tilbehør er det og mulighet for at montere trafo på standard 35mm din-skinne. Transparent termineringsdeksel for plombering medfølger.

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat <https://portal.circutor.com>

Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.

Kontakt Function AS ved spørsmål.

## NØKKELEGENSKAPER

---

**Varemerke:**

Function

<b>Serie:</b>	TDH
<b>Sekundærstrøm:</b>	../ 5 A
<b>Montering:</b>	Fast
<b>Lysåpning:</b>	Ø 20-28 mm
<b>Lysåpning skinne:</b>	40x10 mm
<b>Nøyaktighet:</b>	Klasse 0,2s
<b>Primærstrøm (A):</b>	250 A
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	91 mm
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	66 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	53 mm
<b>Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b>	450 g
<b>Produsent:</b>	Circutor S.A.
<b>Leverandør:</b>	Function AS

## SPESIFIKASJONER

---

<b>Modell / utførelse:</b>	Strømtrafo
<b>Primær merkestrøm In:</b>	250 Ampère
<b>Sekundær merkestrømstyrke:</b>	5 Ampère
<b>Nøyaktighetsklasse:</b>	0.2S
<b>Overstrømsbegrensningsfaktor:</b>	FS 5
<b>Kalibrert:</b>	Ja
<b>Med berøringsbeskyttelse:</b>	Nei
<b>Åpningens høyde:</b>	0 - 30 Millimeter
<b>Åpningens bredde:</b>	0 - 40 Millimeter
<b>Åpningsdiameter:</b>	28 Millimeter
<b>Med kobberskinne:</b>	Nei

**Sekundær tilkobling:** Skrukobling

**Antall primæringanger:** 2

## MÅLSKISSE

---

