

## Strømtrafo TA600 4000/5A Klasse 0,2S

<b>Art.nr</b>	TA6004000502S
<b>El.nr</b>	8000890
<b>GTIN</b>	8433059302214



## PRODUKTBESKRIVELSE

---

TA600 4000/5A er en strømtransformator i klasse 0,2s med stor lysåpning 125\*60mm. Monteringssett for montering på strømskinne eller bunnplate medfølger. Leveres med egne unike serienummer og testsertifikat som viser godkjent klasse 0,2s allerede fra 0,3VA. Testsertifikat medfølger ikke produktet men er tilgjengelig for nedlastning.

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat <http://testreport.circutor.com>

Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.

Kontakt Micro Function AS ved spørsmål.

Testsertifikat medfølger ikke produktet men er tilgjengelig for nedlastning.

## NØKKELEGENSKAPER

---

<b>Varemerke:</b>	Circutor
<b>Serie:</b>	TA
<b>Sekundærstrøm:</b>	../ 5 A

<b>Montering:</b>	Fast
<b>Lysåpning:</b>	125x60 mm
<b>Lysåpning skinne:</b>	125x60 mm
<b>Nøyaktighet:</b>	Klasse 0,2s
<b>Primærstrøm (A):</b>	4000 A
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	230 mm
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	80 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	140 mm
<b>Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b>	150 g
<b>Produsent:</b>	Circutor S.A.
<b>Leverandør:</b>	Function AS

## SPESIFIKASJONER

---

<b>Modell / utførelse:</b>	Strømtrafo
<b>Primær merkestrøm In:</b>	4000 Ampère
<b>Sekundær merkestrømstyrke:</b>	5 Ampère
<b>Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:</b>	10 Voltampere
<b>Overstrømsbegrensningsfaktor:</b>	FS 5
<b>Med berøringsbeskyttelse:</b>	Ja
<b>Åpningsdiameter:</b>	60 Millimeter
<b>Hurtigfeste:</b>	Ja
<b>Med kobberskinne:</b>	Ja
<b>Sekundær tilkobling:</b>	Skrukobling
<b>Antall primæringanger:</b>	1