

# Hurdal Maxi



## Hurdal Maxi 1200 Hvit 5870lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3372674  
EAN: 7021981131333  
SG artikkelnr: 113133



### Elektrisk

System effekt (W): 38W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 5870lm  
Lysutbytte: 154 lm/W  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Optikk: Opal  
UGR: UGR<25  
Synlig flimmer (PstLM): 0,07  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0,06

### Styring

Styring: Faseavsnitt  
Driver: 1050mA

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK07  
IP Klasse: IP44

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Næringsmiddelgodkjent (IFS og HACCP): Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Stål  
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling

Montering: Innendørs  
Modul: 1200  
Tilkobling: 3 pol hurtigklemme med 3x2,5mm<sup>2</sup> gjennomgangskobling

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1220  
Bredde (mm) W: 151  
Høyde (mm) H: 75  
Vekt (kg) brutto/netto: 3,5 / 3

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1243 x 155 x 88

