

16 MM / ELQYB 2X1 MM (0,75MM<sup>2</sup>) / X100

Ferdigtrukken ELQYB i 16mm rør. Kabel er en PE-isolert brannalarmkabel med halogenfri, flammebeskyttet rød kappe som oppfyller kravene i brannspredningsklasse F2. Ledere er av entrådig kobber. Leveres i en smart emballaseløsning fra Pmflex som effektiviserer installasjonen ettersom røret ligger i en retning som gjør at floker ikke oppstår ved trekking. Esken er robust og produsert av PE-behandlet solidboard.

---

<b>El-nr:</b>	1203006
<b>Klassefisering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Antall meter i forpakning</b>	100
<b>Farge på k-rør</b>	rød
<b>Farge på kabler</b>	rød
<b>Vekt</b>	11,1 kg
<b>Ledertverrsnitt</b>	0,75 mm <sup>2</sup>
<b>Brandlarm</b>	ELQYB 2x1
<b>CPR-klass</b>	DCA-S1,D2,A1

## Teknisk informasjon

**Forpakning**

Farge på k-rør	Rød
Farge på kabel	Rød
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m
Vekt	11,1 kg

**Materialegenskaper**

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1

**Tekniske funksjoner**

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	100V
Selvslukkende EPD	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

