IX 450/750 V koblingsledning (10 - 120 mm²)

IX 750V 120 G/G



Nexans art.nr.: 10536963
El.nr.: 1067396
GTIN: 7330000080867

YTELSESERKLÆRING

Dca

Dca-s2,d2,a2

Røyksvak koblingsledning (halogenfri)

STANDARDER

Produkt EN 50525-3-31; HD 21.3; IEC 60502-1

DESCRIPTION

IX er en plastisolert koblingsledning med enleder kjerne av flertrådet kobberleder. Produktet er designet i henhold til NEK EN 50525-3-31 med kobberleder og tilhørende motstand i henhold til IEC 60228 klasse 2. Isolasjon er merket med "IX MM 750 V Ds2d2a2 NEXANS GS /<år>"

Egnet som koblingsledning, eller som isolert leder til inntrekning i rør for skjulte opplegg. IX er en røyksvak utgave av PN koblingsledning

Brannklasse CPR

Dca -s2d2a2

Kvalitet- og miljøsystemer

Sertfisert i henhold til ISO 9001, ISO/TS 16949 and ISO 14001.

Leder fleksibilitet	Halogenfri	Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	Operating temp.
Flertrådet, klasse 2	**Ja**	**450/750 V**	**-40 ... 70 °C**

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

IX 450/750 V koblingsledning (10 - 120 mm²)

IX 750V 120 G/G

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper	
Farge	Gul/grønn
Ledermateriale	Rent kobber
Lederform	Rund
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Isolasjon	HFFR
Halogenfri	Ja
Dimensjonsegenskaper	
Antall ledere	1
Ledertverrsnitt	120 mm²
Antall tråder i leder	-
Lederdiameter	14,7 mm
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse	1,6 mm
Nominell ytre diameter	17,9 mm
Vekt (ca.)	1110 kg/km
Elektriske egenskaper	
Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	0,161 Ohm/km
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450/750 V
Bruksegenskaper	
Standardlengde	500 m
Forpakning	K9
Driftstemperatur område	-40 ... 70 °C

SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

IX leveres i bestemte lengder. Emballasjen er merket med produsentnavn, typebetegnelse, lengde og produksjonsdato.

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.