



Nexans art.nr.: 10221724

EI.nr.: 1060626

GTIN: 7330000072497

Fleksibel kabel for innendørs bruk. For bruk som skjøteledning og apparat kabel til komfyr, vaskemaskin mm.

### STANDARDER

Produkt EN 50525-2-11

### DESCRIPTION

PMH H05VV-F er en rund blyfri, PVC isolert kabel med ledere klasse 5 i henhold IEC 60228 (mangetrådet leder). Kabelen er konstruert i henhold til EN 50525-2-11. Ledermerking i henhold til HD 308. Brannegenskaper i henhold til IEC 60332-1-2 (F2).

### Sertifisering

SEMKO

### Brannegenskaper

IEC 60332-1-2

### Kvalitetssystem

EN ISO 9001

### Miljøsystem

ISO 14001 og registeret i henhold til EMAS



Halogenfri  
Nei



Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U  
300/500 V



Flammehemmende  
EN 60332-1-2



Operating temp.  
0 ... 70 °C

## KARAKTERISTIKKER

### Konstruksjonsegenskaper

Kappefarge	Hvit
Ledermateriale	Rent kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Halogenfri	Nei

### Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	4
Ledertverrsnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Antall tråder i leder	32 x 0.23 mm Ø
Lederdiameter	1,55 mm
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse	0,7 mm
Diameter over isolert leder	2,95 mm
Gj.sn. tykkelse ytre kappe	1,0 mm
Nominell ytre diameter	9,1 mm
Vekt (ca.)	135 kg/km

### Elektriske egenskaper

Maks ledertmotstand DC v/ 20 °C	13,3 Ohm/km
Normert spenning i 3 fase systemer U <sub>o</sub> /U	300/500 V

### Bruksegenskaper

Standardlengde	50 m
Forpakning	Snelle
Flammehemmende	EN 60332-1-2
Driftstemperatur område	0 ... 70 °C

## SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

H05VV-F is delivered in specified lengths. The package is marked with manufacturer, type of cable, length and manufacturing date. On the label on drums and boxes upon request also the customer item number and/or order number.