



Produktdata

| | |
|------------------------------|---|
| Produktspekter | Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays |
| Kortnavn utstyr | RUZ |
| Produkt eller type komponent | Kontakt |
| Kompatibilitet | Plug-in relay RUM med 2 C/O kontakt Plug-in relay RE48 med 2 C/O kontakt Plug-in relay RE48 med 1 C/O + 1 C/O kontakt |
| [Ith] fri luft termisk strøm | 10 A |
| [Ue] merkespenning | < 250 V |
| Kontakttype og sammensetning | 2 C/O |

Teknisk data

| | |
|--------------------------------|--|
| Tilkoblingsklemmer | Kontakt, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) fleksibel med endehylse Kontakt, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) fleksibel med endehylse Kontakt, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) massiv uten endehylse Kontakt, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) massiv uten endehylse |
| Shape of pin | Sylinderisk |
| Tiltrekningsmoment | < 1 N.m for M3,5 |
| Festemetode | Med skrutilkobling (panel) Klikk på (35 mm symmetrical DIN rail) |
| Contact terminal arrangement | Mixed |
| [Uimp] nominell impulsspenning | 4 KV |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensninggrad | 3 |
| Salg per udelelig kvantitet | 10 |
| Bredde | 38 Mm |
| Vekt | 0,054 Kg |

Miljø

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| IP-grad | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Standarder | IEC 61984 |
| Produktsertifikater | UL[RETURN]CSA |
| Merking | CE |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...55 °C |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 2,800 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 3,800 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 8,000 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 50,000 G |
| Enhetstype pakke 2 | BB1 |
| Antall enheter i pakke 2 | 10 |
| Pakke 2 Høyde | 8,500 Cm |
| Pakke 2 Bredde | 8,500 Cm |
| Pakke 2 Lengde | 14,500 Cm |
| Pakke 2 Vekt | 543,000 G |
| Enhetstype pakke 3 | S03 |
| Antall enheter i pakke 3 | 200 |
| Pakke 3 Høyde | 30,000 Cm |
| Pakke 3 Bredde | 30,000 Cm |
| Pakke 3 Lengde | 40,000 Cm |
| Pakke 3 Vekt | 11,420 Kg |

Bærekraftig

| | |
|--|---|
| Andel som kan resirkuleres, i % | 58 |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 2 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra produksjon | 1.9782195179838664 |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3] | 2 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon | 0.02827704022252274 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra installasjon | 0.007166332752655045 |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Bruk karbonfotavtrykk | 0 |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Nei |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden | 0.07914457862828805 |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 2 |
| Emballasje med resirkulert papp | Ja |
| Emballasje uten plast | Ja |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗ |
| EUs RoHS-direktiv | Kompatibel ↗ |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning | Ja |

Logistikkinformasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**