



### Produktdata

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Serienavn	RXM series
Produkt eller type komponent	Plugg-inn relé
Relay type	Miniature relay
Kontakttype og sammensetning	4 C/O
Status LED	Med
Kontrolltype	Låsbar testknapp
[Uc] Styrespenning	24 V AC 50/60 Hz
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	3 A på -40...55 °C

### Teknisk data

[Uimp] Nominell impulsspenning	2,5 KV under 1.2/50 µs
[Ie] nominell driftsstrøm	2 A på 28 V ( DC) Nei i samsvar med IEC 2 A på 250 V ( AC) Nei i samsvar med IEC 1 A på 28 V ( DC) NC i samsvar med IEC 1 A på 250 V ( AC) NC i samsvar med IEC 3 A på 28 V ( DC) i samsvar med UL 3 A på 277 V ( AC) i samsvar med UL
Minimum switching capacity	15 mW på 3 mA, 5 V
Elektrisk levetid	100000 Sykluser for Ohmsk belastning avhengig av byggeform og arbeidsmiljø
Gjennomsnittlig spiral forbruk i VA	1,2 på 60 Hz
Merkespennings grenser	19,2 - 26,4 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 300 V i samsvar med CSA 300 V i samsvar med UL
Gjennomsnittlig forbruk	1,2 VA på 60 Hz
Maksimum brytespenning	250 V i samsvar med IEC
Drop-out spenningsgrense	>= 0.15 Uc
Belastningsstrøm	3 A på 250 V AC 3 A på 28 V DC
Driftstid	20 ms
Maksimum svitsjekapasitet	750 VA/84 W
Gjennomsnittlig motstand	180 Ohm på 20 °C +/- 15 %
Mekanisk levetid	10000000 Sykluser
Bruksområde	<= 1200 sykluser/time under belastning <= 18000 sykluser/time ubelastet
Anvendelses koeffisient	0,2
Tilbakestillingsstid	20 Ms

Dielektrisk styrke	1300 V AC mellom kontakter med micro disconnection issolasjon 2000 V AC mellom spole og kontakt 2000 V AC mellom poler
Kompatibilitetskode	RXM
Beskyttelseskategori	RT I
Forurensninggrad	2
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Test levels	Nivå A group mounting
Enhetens utseende	Komplett produkt
Kontaktmateriale	Forgylt todelt sølv
Shape of pin	Flat (faston type)
Vekt	0,037 Kg

## Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-40...55 °C
IP-grad	IP40 conforming to IEC 60529
Standarder	IEC 61810-1 CSA C22.2 No 14 UL 508
Produktsertifikater	UL[RETURN]Lloyd's[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]GOST[RETURN]IECEE CB Scheme
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Vibrasjonsmotstand	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 sykluser i drift 5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 sykluser ikke opererer
Støtmotstand	10 gn for i drift 30 gn for ikke opererer

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,100 Cm
Pakke 1 Bredde	2,700 Cm
Pakke 1 Lengde	4,800 Cm
Pakke 1 Vekt	36,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	3,000 Cm
Pakke 2 Bredde	10,000 Cm
Pakke 2 Lengde	12,500 Cm
Pakke 2 Vekt	390,000 G
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	15,000 Cm
Pakke 3 Bredde	15,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	4,955 Kg

## Bærekraftig

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	17 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.3006495263
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.0049028612
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.000232377
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	16.2745655933
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	16 kg CO2 eq.

Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.0049707787
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	17
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#"></a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#"></a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
Tilbaketakning	Ja

### Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

### Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**