



Produktdata

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Serienavn	RPM series
Produkt eller type komponent	Plugg-inn relé
Kontakttype og sammensetning	2 C/O
Relay type	Power relay
Status LED	Uten
[Uc] Styrespenning	120 V AC 50/60 Hz
Minimum switching capacity	170 mW på 10 mA, 17 V
Tilbakestillingstid	20 Ms ved nominell spenning
Omgivelsestemperatur for drift	-40...55 °C
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	15 A på -40...55 °C

Teknisk data

Kontrolltype	Låsbar testknapp
[Ie] nominell driftsstrøm	15 A på 277 V (AC) i samsvar med UL 15 A på 28 V (DC) i samsvar med UL 15 A på 250 V (AC) Nei i samsvar med IEC 15 A på 28 V (DC) Nei i samsvar med IEC 7,5 A på 250 V (AC) NC i samsvar med IEC 7,5 A på 28 V (DC) NC i samsvar med IEC
IP-grad	IP40 conforming to IEC 60529
Merkespennings grenser	96 - 132 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 300 V i samsvar med CSA 300 V i samsvar med UL
Maksimum brytespenning	250 V i samsvar med IEC
Drop-out spenningsgrense	$\geq 0.15 U_c$ AC
Gjennomsnittlig motstand	4430 Ohm på 20 °C +/- 15 %
Maksimum svitsjekapasitet	3750 VA 420 W
Belastningsstrøm	15 A på 250 V AC 15 A på 28 V DC
Driftstid	20 ms ved nominell spenning
Mekanisk levetid	10000000 Sykluser
Elektrisk levetid	100000 Sykluser for Ohmsk last
Sikkerhet pålitelighet data	B10d = 100000
Bruksområde	≤ 1200 sykluser/time under belastning ≤ 18000 sykluser/time ubelastet
Anvendelses koeffisient	0,2

Dielektrisk styrke	1500 V AC mellom kontakter med micro disconnection issolasjon 2000 V AC mellom spole og kontakt med frosterket issolasjon 2000 V AC mellom poler med grunnleggende issolasjon
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	4 KV under 1.2/50 μ s
Beskyttelseskategori	RT I
Montering	Plugg inn
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Test levels	Nivå A group mounting
Enhetens utseende	Komplett produkt
Kontaktmateriale	AgNi
Shape of pin	Flat (faston type)
Vekt	0,036 Kg

Miljø

Gjennomsnittlig spiral forbruk i VA	1,1 på 60 Hz
Forurensningsgrad	3
Standarder	CSA C22.2 No 14 IEC 61810-1 UL 508
Produktsertifikater	UL[RETURN]EAC[RETURN]CSA
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Vibrasjonsmotstand	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 sykluser i drift 5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 sykluser ikke opererer
Støtmotstand	15 gn for i drift 30 gn for ikke opererer

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,200 Cm
Pakke 1 Bredde	2,800 Cm
Pakke 1 Lengde	5,000 Cm
Pakke 1 Vekt	36,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	3,500 Cm
Pakke 2 Bredde	10,500 Cm
Pakke 2 Lengde	12,800 Cm
Pakke 2 Vekt	390,000 G
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	15,000 Cm
Pakke 3 Bredde	15,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	4,940 Kg

Bærekraftig

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	14 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.3731820802
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.0050318889
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.000126916
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	13.6138875758
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	14 kg CO2 eq.

Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.0052298009
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	14
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**