



## Produktdata

Serie	Linergy
Produktnavn	FT
Kortnavn utstyr	GV2G
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Antall poler	3P
Kompatibel med	TeSys Deca TeSys GV2
Produktkompatibilitet	GV2ME...A
Festemetode	35 mm symmetrical DIN rail: avkuttet
Antall uttak	2
Tilkoblingsklemmer	Push-in terminals: 1 cable(s) 1,5...16 mm <sup>2</sup> - massiv Push-in terminals: 1 cable(s) 1,5...25 mm <sup>2</sup> - fleksibel uten endehylse Push-in terminals: 1 cable(s) 1,5...16 mm <sup>2</sup> - fleksibel med endehylse Push-in terminals: 1 cable(s) (AWG 16...AWG 10) - massiv Push-in terminals: 1 cable(s) (AWG 16...AWG 6) - mangetrådet
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	63 A

## Teknisk data

Produktsertifikater	CE[RETURN]cULus
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V
Senteravstand fane	45 Mm
Bredde	113 Mm
Vekt	0,41 Kg

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,500 Cm
Pakke 1 Bredde	12,500 Cm
Pakke 1 Lengde	13,000 Cm
Pakke 1 Vekt	367,000 G
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	15,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm

Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	2,565 Kg

### Bærekraftig

Sustainable packaging	Ja
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a>
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">🔗</a>
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

### Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**