



### Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Enhetsmater
Produktnavn	Linergy FC
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P Tavlefelt ComPact Compact NSXm effektbryter
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør

### Teknisk data

Antall poler	3P
Installert utstyr	ComPact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - vertikal installasjon
Antall enheter	5 ( 3P)
Monteringsanvisning	Horisontal
Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm
Montering	Montasjeplate
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC
[Uimp] nominell impuls <span>spenning</span>	8 KV
[Ie] Nominell drifts <span>strøm</span>	600 A på 35 °C
[Ue] Merkespenning	690 V
[Ipk] Normert toppverdi tåle <span>strøm</span>	18 KA
I <sup>2</sup> t ved aktiv <span>ering</span>	4500000 A <sup>2</sup> .S
Tillatt strøm	575 A på 40 °C: IP31 525 A på 50 °C: IP31 500 A på 40 °C: IP55 450 A på 50 °C: IP55
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	KEMA[RETURN]ASTA
Antall pr. sett	Sett á 1
Lengde	480 Mm
Høyde	132 Mm
Dybde	235 Mm
Farge	Sort
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: boltet forbindelse ( fase) Outgoer: plugg inn ( fase) , 5 kurs

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	14,5 Cm
Pakke 1 Bredde	25,0 Cm
Pakke 1 Lengde	49,0 Cm
Pakke 1 Vekt	4,166 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	42
Pakke 2 Høyde	101,0 Cm
Pakke 2 Bredde	80,0 Cm
Pakke 2 Lengde	120,0 Cm
Pakke 2 Vekt	186,5 Kg

## Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">🔗</a>
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**