



Produktdata

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Serie | Thorsman |
| Produkt eller type komponent | USB strømforsyning |
| Type USB-strømforsyning | USB type A + C |
| Fargetone | Hvit |

Teknisk data

| | |
|--------------------------------|---|
| Montering av enhet | Innfelt |
| Enhetens utseende | Complete product with mounting box |
| Utgangsstrøm | ≤ 3 A |
| Type overflate | Høyglans |
| Overflatebehandling | Ubehandlet |
| Tilkoblinger | 2 skruterterminaler |
| Lasttype | Power delivery |
| Maximum power consumption in w | 15 W USB type A 5 V 3 A 18 W USB type A 9 V 2 A 18 W USB type A 12 V 1,5 A 15 W USB type C 5 V 3 A 21 W USB type C 9 V 2.3 A 21 W USB type C 12 V 1,75 A |
| [Ue] merkespenning | 220...240 V AC +/- 10 % på 50...60 Hz |
| Effektforbruk i W | 0,05 W |
| Nominell effekt | 21 W |
| Integrert tilkoblingstype | 1 USB type C med V DC, maksimum spenning: ≤ 3 A 1 USB type A 5 V DC, maksimum spenning: 3 A |
| Materiale | Termoplast ABS-UV stabilisert PC (polycarbonat) GF10 FR PC (polykarbonat) |
| Høyde | 84 Mm |
| Bredde | 80 Mm |
| Antall uttak | 2 |
| Levetid timer | 30000 T |
| Dybde | 42 Mm |
| Innbyggingsdybde | 30,8 Mm |


Miljø

| | |
|----------------------------------|--|
| Omgivelsestemperatur drift | 0...45 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -20...70 °C |
| Standarder | EN/IEC 62368-1 EN/IEC 61000-3-2 EN 61000-3-3 IEC 61558-1 IEC 61558-2-16 EN 55032 EN 55035 IEC 60664-1 EN/IEC 61204-3 |
| Direktiver | 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2019/1782/EC - ecodesign |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II |
| IK beskyttelsesklasse | IK04 |
| IP-grad | IP20 |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 6,5 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 8,5 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 8,5 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 146,7 G |
| Enhetstype pakke 2 | BB1 |
| Antall enheter i pakke 2 | 10 |
| Pakke 2 Høyde | 9,4 Cm |
| Pakke 2 Bredde | 38,5 Cm |
| Pakke 2 Lengde | 18,8 Cm |
| Pakke 2 Vekt | 1,52 Kg |
| Enhetstype pakke 3 | CAR |
| Antall enheter i pakke 3 | 30 |
| Pakke 3 Høyde | 18,5 Cm |
| Pakke 3 Bredde | 30 Cm |
| Pakke 3 Lengde | 40 Cm |
| Pakke 3 Vekt | 4,95 Kg |

Bærekraftig

| | |
|--|--|
| Andel som kan resirkuleres, i % | 0 |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 15 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra produksjon | 1.6270559122846442 |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3] | 2 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon | 0.03209455664447473 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra installasjon | 0.04640085841129906 |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Bruk karbonfotavtrykk | 13.356412706622216 |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | 13 kg CO2 eq. |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Nei |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden | 0.3311283851358197 |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 0.3 kg CO2 eq. |
| Miljøinformasjon |  Produktmiljøprofil |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 15 |
| Emballasje med resirkulert papp | Nei |

| | |
|-----------------------|---|
| Emballasje uten plast | Nei |
| SCIP-nummer | 877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6 |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ☐ |
| EUs RoHS-direktiv | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE ☐ |
| Produktets livssyklus | ☐ Informasjon Om Levetidsslutt |
| Tilbaketakning | Ja |
| WEEE-merking | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas |

Logistikkinformasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Product Life Status : | Commercialised |
|-----------------------|-----------------------|