



LEDVANCE

PRODUKTDATABLAD

SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB

SENSOR DIRECT | Optimaliser kontorkomforten og spar energi med en intelligent lys- og tilstedeværelsessensor



Bruksområder

- Åpne kontorlandskap
- Møte- og konferanserom
- Lager- og pauseområder
- Klasserom
- Korridorer
- Trappeganger

Produktfordeler

- Rask og enkel installasjon med fjærklemmer
- Lite vedlikehold takket være nettdrift
- Riktig lys til riktig tid, helt autonom løsning
- Zigbee 3.0-sertifisert enhet for integrasjon med tredjeparts Zigbee-styringssystemer
- Riktig lys til rett tid, helt autonomt
- Kompatibel med LEDVANCE VIVARES ZIGBEE og DIRECT EASY lysstyringssystem

Produktfunksjoner

- Dynamisk CCT, RGB og RGB/TW-modus kan justeres via dreiebryter
- Tilstedeværelsesdeteksjon via passivt IR-element
- Nettdrevet (vekselstrøm) 100–277 V
- Deteksjonshøyde opptil 4 m
- Stort deteksjonsområde opptil 7 m
- Mulig med direkte igangkjøring via bluetooth

Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	0,36 W
Nominell spenning	100...277 V
Strømtype	AC
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Effektfaktor λ	0,2

DIMENSJONER & VEKT



Lengde	88,00 mm
Bredde	88,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	88,00 mm
Høyde	55,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	55,00 mm
Kabeltverrsnitt, primærside	0.5...1.5 mm ²
Ledning klargjøringslengde, primærside	6...7 mm
Produktvekt	210,00 g

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	hvit
Materiale	Polykarbonat (PC)

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
Temperaturområde i drift [PIM]	-20...+50 °C

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Idriftsettelses App	DIRECT EASY / VIVARES
Tilleggsfunksjon	VIVARES

MULIGHETER

Dimbar	Nei
Dimmingsgrensesnitt	Zigbee Direct
Maksimal installasjonshøyde	4 m

Deteksjonsvinkel	360 °
Installasjons type	Takintegrering


SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-40...+85 °C
------------------------------	--------------

VALGFRI TILBEHØR

Produktbilde	Produktnavn	EAN
	SENSOR DIRECT CEILING MOUNTING KIT	4099854485770







Utstyr/tilbehør

- Utenpåliggende montering via SENSOR CM KIT

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	Brukerveiledning / sikkerhetsinstrukser	SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk informasjon	Safety Insert MCU SELECT DIRECT AND SENSOR DIRECT
	Juridisk informasjon	App Download guide
	Samsvarserklæringer	SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB
	Samsvarserklæringer UKCA	SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854476358	Sammenleggbar eske 1	100 mm x 60 mm x 100 mm	227.00 g	0.60 dm ³
4099854476365	Shipping box 10	320 mm x 220 mm x 125 mm	2587.00 g	8.80 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– For oppdatert informasjon, se www.ledvance.com/light-management-systems

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.