

# PRODUKTDATABLAD

## MANUAL CONTROL UNIT SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZB

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DIRECT | Endre stemningen i rommene med en førsteklasses manuell roterende dimmer



### Bruksområder

- Møte- og konferanserom
- Åpne kontorlandskap
- Restauranter
- Butikkbelysning
- Interiør

### Produktfordeler

- Enkel, intuitiv betjening
- Manuell dimming, av/på-styring og lagring av lysinnstillinger
- Tilbyr kombinert RGB- og TW-kontroll
- Zigbee 3.0-sertifisert enhet for integrasjon med tredjeparts Zigbee-styringssystemer
- Individuell justering av både lysstyrke og fargetemperatur
- Valgbar oppførsel etter strøbrudd
- Lite vedlikehold takket være nettdrift
- Valgfri ramme for utenpåliggende montering tilgjengelig
- Kompatibel med LEDVANCE VIVARES ZIGBEE og DIRECT EASY lysstyringssystem

### Produktfunksjoner

- Zigbee 3.0-sertifisert styringsenhet for montering i standard innfelte veggbokser
- Dreieknapp for manuell lysstyring
- Zigbee 3.0-sertifisert bryter med energihøstende teknologi
- Mulig med direkte igangkjøring via bluetooth
- Utskiftbart frontdeksel kompatibelt med ABB, GIRA, JUNG, SCHNEIDER, BERKER og SIEMENS

## Tekniske data


## ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	3,12 W
Nominell spenning	100...240 V
Nominell strøm	13 mA
Nettfrekvensen	50...60 Hz

## Fotometriske filer

Fargetemperatur	RGB / Justerbar hvit
-----------------	----------------------

## DIMENSJONER &amp; VEKT



Lengde	80,00 mm
Bredde	80,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	80.00 mm
Høyde	53,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	53.00 mm
Kabeltverrsnitt, primærside	0.5...1.5 mm <sup>2</sup>
Ledning klargjøringslengde, primærside	6...7 mm
Produktvekt	122,00 g

## FARGER &amp; MATERIALER

Produktfarge	hvit
Materiale	Polykarbonat (PC)

## TEMPERATURER &amp; DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
Temperaturområde i drift [PIM]	-25...+50 °C

## Levetid

Antall tenn sykluser	50000
----------------------	-------

## YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Idriftssettelses App	DIRECT EASY / VIVARES
Tilleggsfunksjon	VIVARES

## MULIGHETER

Dimbar	Nei
Dimmingsgrensesnitt	Zigbee Direct
Dimmingsområde	1...100 %
Installasjons type	Integrert i innfelt enhetsboks


## SERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / ROHS / REACH
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

## LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-40...+85 °C
------------------------------	--------------

## VALGFRI TILBEHØR

Produktbilde	Produktnavn	EAN
	SURFACE MOUNT FRAME	4058075843561





## Utstyr/tilbehør



- Utenpåliggende monteringsramme for veggmontering uten innfelt boks

## Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt

## NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 Brukerveiledning / sikkerhetsinstrukser	MCU SELECT DIRECT
 Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Juridisk informasjon	Safety Insert MCU SELECT DIRECT AND SENSOR DIRECT
 Juridisk informasjon	App Download guide

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 Samsvarserklæringer	MCU SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZB
 Samsvarserklæringer UKCA	MCU SELECT DIRECT 100 240 TW RGB ZB

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854476334	Sammenleggbar eske 1	110 mm x 100 mm x 60 mm	162.00 g	0.66 dm <sup>3</sup>
4099854476341	Shipping box 30	320 mm x 320 mm x 250 mm	5460.00 g	25.60 dm <sup>3</sup>

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

## Referanser / Linker

– For oppdatert informasjon, se [www.ledvance.com/light-management-systems](http://www.ledvance.com/light-management-systems)

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.