



A10-S350 LED KIT 1100 HF 830

Artikkelnr	A10100011
GTIN	4741145544788
EI-nummer	3330430
Lagerkategori	B



Tekniske spesifikasjoner

Montering

Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg
-----------	--

Generell

Produktform	Rund
-------------	------

Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	176
Main Feed DC (V) Max	280
Totalt effektforbruk (W)	14
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	25
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	41
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	39
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	65

Teknisk data

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
---------------------------------------	----

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1098
Lumen/Watt (lm/W)	100
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
PstLM: Flicker (<)	1
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.4

Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	70 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	60 000

Dimensjoner

Bredde (mm)	350
Høyde (mm)	109
Nettvekt (kg)	0.736

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
------------------	-----------------------

Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Resirkulert papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	0.8
-----------------	-----

Illustrasjoner

