



C10/C20-S LED KIT 1525 WH (2X49W) 7000 830 DALI 2XSM

Artikkelnr	CX0104398
GTIN	7054131043989
El-nummer	3330471
Lagerkategori	B



Tekniske spesifikasjoner

Generell	
Produktform	Rektangulær

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	50
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	26
LMS Load No Of Drivers	1

Optikk	
Optikk	SM - Sølv matt reflektor
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IP klasse	20

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	6933
Lumen/Watt (lm/W)	138
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000

Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1495
Bredde (mm)	150
Nettvekt (kg)	2.944

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;LED modul
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	3.2

Illustrasjoner

