

## QXXE-UTENDØRS KANALKABEL, LØS KLEDNING

QXXE-utendørs kanalkabel, løs kledning(CDS4610)



### GENERELL INFO

Utendørs stamkabel for blåsing eller fløting i kanal (rør) Meget robust metallfri kabel med et temperaturområde tilpasset norske forhold. PE ytterkappe, tørr kjerne med svellemateriale og fettfylte fiberrør for å forhindre langsgående vanninntrenging. Fiberrør og fiber er merket for enkel identifisering. Lett å avmante da den har 2 rivetråder for å splitte kappen.

### SERTIFISERINGER OG DESIGNSTANDARDER

**IEC 60794-1**

Optiske fiberkabler, test metoder

**IEC 60794-3**

Optiske fiberkabler, utendørskabler

**IEC 60794-3-11**

Optiske fiberkabler, utendørskabler, kanal, direkte nedgravbar eller "lashed" luftkabel

### BRUKSEGENSKAPER

UV-bestandighet	Ja		
Med gnagebeskyttelse	Nei		
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje (min) [°C]	-40	(max) [°C]	70
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje (min) [°C]	-15	(max) [°C]	60
Utendørsinstallasjon	Ja		
Bøyeradius (regel)	Uten strekkrefter: 15 x D, v/maks strekkrefter: 20 x D		

## KABELKONSTRUKSJON

Langsgående vanntetthet	Ja
Materiale i ytre kappe	HDPE
Rørtype	Tvunnet fiber/Loose tube
Metallfri kabel	Ja
Kabel form	Rund

## FARGEKODE

Fiberrør, identifikasjon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rød</li> <li>2. Grønn</li> <li>3. Hvit</li> <li>4. Hvit</li> </ol> <p>Fortsetter med hvite rør/fyllere til slutten(rødt rør)</p>	Alternativt leveres fom. 2020/21 individuelt fargede rør, med samme koding som for fibre.
Fargekode, fibre	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hvit</li> <li>2. Rød</li> <li>3. Gul</li> <li>4. Grønn</li> <li>5. Blå</li> <li>6. Grå</li> <li>7. Brun</li> <li>8. Sort</li> <li>9. Fiolett</li> <li>10. Turkis</li> <li>11. Oransje</li> <li>12. Rosa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>13. Hvit + merke hver 70mm</li> <li>14. Rød + merke hver 70mm</li> <li>15. Gul + merke hver 70mm</li> <li>16. Grønn + merke hver 70mm</li> <li>17. Blå + merke hver 70mm</li> <li>18. Grå + merke hver 70mm</li> <li>19. Brun + merke hver 70mm</li> <li>20. Hvit + merke hver 35mm</li> <li>21. Fiolett + merke hver 70mm</li> <li>22. Turkis + merke hver 70mm</li> <li>23. Oransje + merke hver 70mm</li> <li>24. Rosa + merke hver 70mm</li> </ol>

## MEKANISKE EGENSKAPER

Maks. strekkraft v/installation [N]	200
Klem (IEC 60794-1-21, E3) [N/10cm]	3 000
Knekk, ingen knekk v/bøydiameter (IEC 60794-1-21, E10) [mm]	

## KABELDETALJER

Produktnavn	Farge på ytre kappe	Antall fibre	Kategori (fiber)	Fiber datablad	DOP nummer	SAP	EL no.
G12-9/125 QXXE-O/DT-JM/W CDS-4610	Svart	12	OS2	C06	NA	60046044	1082661
G24-9/125 QXXE-O/DT-JM/W CDS4610	Svart	24	OS2	C06		60046182	1082662
G48-9/125 QXXE-O/DT-JM/W CDS-4610	Svart	48	OS2	C06		60046045	1082663
G96-9/125 QXXE-O/DT-JM/W CDS-4610	Svart	96	OS2	C06		60045443	1082664
G144-9/125 QXXE-O/DT-JM/W CDS-4610	Svart	144	OS2	C06		60046046	1082660

© PRYSMIAN GROUP 2024, alle rettigheter er reservert. Alle størrelser og verdier uten toleranser er referanseverdier. Spesifikasjonene gjelder for produkt som er levert av Prysmian Group: enhver modifikasjon eller endring av produktet i etterkant kan gi et annet resultat. Informasjonen i dette dokumentet må ikke kopieres, trykkes eller reproduseres i noen form, hverken helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Prysmian Group. Informasjonen antas å være korrekt på utgivelsestidspunktet. Prysmian Group forbeholder seg retten til å endre denne spesifikasjonen uten forvarsel. Denne spesifikasjonen er ikke kontraktsgyldig med mindre det er spesifikt godkjent av Prysmian Group.

## KABELDETALJER(ANDRE)

Produktnavn	Nominell ytterdiameter [mm]	Antall fibre	Antall fibre per rør	Vekt enhet [kg/km]	SAP
G12-9/125 QXXE-O/DT-JM/W CDS-4610	10,6	12	12	90	60046044
G24-9/125 QXXE-O/DT-JM/W CDS4610	10,6	24	12	90	60046182
G48-9/125 QXXE-O/DT-JM/W CDS-4610	10,6	48	12	90	60046045
G96-9/125 QXXE-O/DT-JM/W CDS-4610	12,2	96	12	120	60045443
G144-9/125 QXXE-O/DT-JM/W CDS-4610	15,5	144	12	192	60046046