

# Inspire R



## Inspire R Sort 150 750lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3240793  
EAN: 7021983210081  
SG artikkelnr: 321008  
Erstatter: 212423



### Elektrisk

System effekt (W): 7.5W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 750lm  
Lysutbytte: 100 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L70/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Linse  
Lysspredning: 55°  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Sort RAL 9004

### Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs  
Modul: Innfelt  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 163  
Bredde (mm) W: 62  
Høyde (mm) H: 40  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.406 / 0.31

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 177 x 121 x 73

