


Produktnavn	Abonnentkabel 1xSC/UPC-åpen 15m Preterm 4,0mm G657A2 hvit LSZH
Vare-/EI nummer	6923455
GTIN	7070701176024
ETIM-klasse	EC000748



PRODUKTBESKRIVELSE

Konnektert kabel for legging innendørs mellom vegg- eller skjøteboks og hjemmesentral (CPE) hos abonnent. Kabelen er konnektert i en ende med SC/UPC konnektor.

Kabelen produseres med CORNING G657B2 fiber og testes i henhold til TELCORDIA GR-326-CORE standarden.

Kabelen er hvit, halogenfri, brannhemmende med ytterdiameter 4mm.

De er ID merket med et unikt nummer og har full sporbarhet samt individuell måleprotokoll.

Dimensjoner

Lengde	260 mm
Høyde	45 mm
Bredde	210 mm
Vekt	216 g

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

Maks demping pr konnektor (UPC)	0,2 dB
Max Optical Return Loss for UPC connector	-55 dB
Radius of Curvature UPC	7-25 mm
Max Vertex Offset	50 µm

Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

Lengde	15 m
Fiber type	ITU-T G.657 A2
Ytre kappe materiale	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Kappefarge	Hvit
Kabeldiameter	4 mm
Halogenfri	Ja

Tekniske spesifikasjoner - Fiberhaler

Konnektortype	SC/UPC
Lengde	15 m