

Produktnavn	T-kontakt 630A 24kV 400mm ² 36kV 240-400mm ² med kabelsko
Vare-/EI nummer	1165392
Produkttype	CTS 24-36KV 630A
GTIN	7070701091570
ETIM-klasse	EC003521



PRODUKTBESKRIVELSE

Berørings sikre T-kontakter med mekanisk kabelsko som går for Al/Cu.

Er egnet for all plast isolerte kabler (PVC, PE, XLPE, EPR) med forskjellig typer av halvledende sjikt. Maks systemspenning 36kV.

Er egnet for gjennomføringer med C-kon iht. EN 50180 og EN 50181. Hvert sett inneholder utstyr for 3 faser. T-kontakten er testet iht. CENELC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1).

Dimensjoner

Lengde	400 mm
Høyde	210 mm
Bredde	280 mm
Vekt	7 500 g

Tekniske spesifikasjoner - Kabelmaterieill 12-36kV

Spenning	24-36 kV
Strøm	630
Tverrsnitt 24 kV	400 mm ²
Tverrsnitt 36 kV	240-400 mm ²
Min PEX diameter	31,5 mm
Inkludert kontaktmaterieill	Skru

Type berøringssikker	Vinkel
Standard	en 50180, en 50181, cenelec hd 629.1 (din vde 0278, part 629-1)

Tekniske spesifikasjoner

Gjennomføring interface	c1
Bryteranlegg	Ja
Koblingsskap	Ja