

Produktnavn	Støpejernsrør splittet AC076-500
Vare-/EI nummer	2862280
GTIN	7070701345000
ETIM-klasse	EC011303



PRODUKTBESKRIVELSE

- Rør for landtak produsert i Duktilt stål iht ISO 1083/JS/400-15/S.
- Lakkert innvendig og utvendig med bitumen-lakk iht ISO 8179.
- NB! Det må bestilles 4 bolter (elnr 2862282) pr meter.

Dimensjoner

Lengde	553 mm
Høyde	176 mm
Bredde	176 mm
Vekt	23 900 g

Tekniske egenskaper - Støpejernsrør

Materiale	Støpejern
Materialkvalitet	Støpejern EN-GJS-400-15 (GGG 40)
Innvendig belagt	Ja
Innside bituminøs	Ja
Innside sementert	Nei
Utvendig belagt	Ja
Utvendig galvanisert	Nei
Epoxy utvendig	Nei
Asfalt utvendig	Nei

Overflatebehandlet utvendig	Ja
Ytre rørdiameter	176 mm
Innvendig rørdiameter	76 mm
Vegtykkelse	9 mm
Lengde	0,5 m
Tilkobling 1	Andre
Tilkobling 2	Andre
Med muffe	Ja
Farge utside	Svart
Innvendig farge	Svart