



Produktdata

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Serie | Acti 9 |
| Produkt eller type komponent | Samleskinne |
| Monteringsmetode | Horisontal |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør |
| Fasebeskrivelse | 1L + N |
| Totalt antall 18 mm moduler | 12 |
| Standarder | EN/IEC 61439-1 |

Teknisk data

| | |
|--|------------------------------------|
| Antall moduler | 12 hull N + 1 L |
| Distribusjonstype | N L |
| Konfigurasjon poler 1 vegs | 1 x 1P + N |
| Senteravstand fane | 9 Mm mellom fase og nøytral |
| Type tilkobling | Tann |
| Avstand | 18 Mm |
| Merking | N L |
| Isolasjon | Isolert |
| Enhetens utseende | Kan kuttes |
| Inkludert utstyr | Endestykker Tanndeksel |
| [Ie] Nominell driftsstrøm | 80 A på 40 °C |
| [Ue] Merkespenning | 230 V AC Ph/N |
| [Ui] isolasjonsspenning | 400 V AC i samsvar med IEC 61439-1 |
| [Uimp] nominell impuls ­ spenning | 4 KV |
| Montasjeplassering | Topp på tunnel-klemmer |
| 9 mm modulbredde | 24 |
| Høyde | 32 Mm |
| Bredde | 218 Mm |
| Dybde | 27 Mm |
| Vekt | 93 G |

| | |
|----------------|---|
| Farge | Hvit (RAL 9003) |
| Kompatibel med | Acti9 Acti 9 C40 Acti9 Acti9 C40 Vigi Acti9 Acti 9 iDPN Acti9 Acti 9 iDPN Vigi Acti9 Acti9 IDc Multi 9 Multi 9 N40 Multi 9 Multi 9 N40 Vigi Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vigi iCG40 Acti9 Acti9 iID40 |


Miljø



| | |
|------------------|---|
| Brannmotstand | 960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1 |
| Forurensninggrad | 3 i samsvar med EN/IEC 60439-1 |
| IP-grad | IP20 med endedeksler og tanndeksler |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 3,200 Cm |
| Pakke 1 Bredder | 2,700 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 27,200 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 90,000 G |
| Enhetstype pakke 2 | BB1 |
| Antall enheter i pakke 2 | 12 |
| Pakke 2 Høyde | 5,200 Cm |
| Pakke 2 Bredder | 16,000 Cm |
| Pakke 2 Lengde | 30,500 Cm |
| Pakke 2 Vekt | 1,133 Kg |
| Enhetstype pakke 3 | S06 |
| Antall enheter i pakke 3 | 720 |
| Pakke 3 Høyde | 75,000 Cm |
| Pakke 3 Bredder | 60,000 Cm |
| Pakke 3 Lengde | 80,000 Cm |
| Pakke 3 Vekt | 82,180 Kg |

Bærekraftig

| | |
|--|--|
| Andel som kan resirkuleres, i % | 67 |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 2 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra produksjon | 0.43896070956010536 |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3] | 0.4 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon | 0.01749706120361343 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra installasjon | 0.0012141504603471046 |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Bruk karbonfotavtrykk | 1.4403053459795516 |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | 1 kg CO2 eq. |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Nei |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden | 0.1893812417108812 |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 0.2 kg CO2 eq. |
| Miljøinformasjon |  Produktmiljøprofil |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 2 |
| Emballasje med resirkulert papp | Ja |
| Emballasje uten plast | Ja |

| | |
|-----------------------|--|
| SCIP-nummer | 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene  |
| EUs RoHS-direktiv | Kompatibel  |
| Halogenfri status | Halogenfrie plastdeler i produkt |
| PVC-fri | Ja |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning | Ja |
| WEEE-merking | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas |

Logistikkinformasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PL |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**