



Produktdata

Serie	Linyer
Produktnavn	Linyer DS
Produkt eller type komponent	Distribusjon blokk

Teknisk data

Montering	DIN skinne
Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Mureva Pragma TeSys
Produktkompatibilitet	Spacial kapslinger
Antall poler	1P
Utganger fordelingsblokk	10 hull
[Ue] merkespenning	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC
[Uimp] nominell impuls ­ spenning	8 KV
[Ie] Nominell drifts ­ strøm	125 A på 40 °C
[Icw] kort ­ tids/kortslutnings merke ­ strøm	4,2 KA for 1 s
[Ipk] Normert toppverdi tåle ­ strøm	25 KA
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: skrutilkobling 2 cable(s) 10...35 mm ² stiv Tilførsel: skrutilkobling 2 cable(s) 6...35 mm ² fleksibel ed endehylse Fordeling: skrutilkobling 2 cable(s) 2,5...25 mm ² stiv Fordeling: skrutilkobling 2 cable(s) 1,5...16 mm ² fleksibel ed endehylse Fordeling: skrutilkobling 6 cable(s) 1,5...16 mm ² stiv Fordeling: skrutilkobling 6 cable(s) 1,5...10 mm ² fleksibel ed endehylse
Tiltrekningsmoment	Fordeling: 2 N.m flat skrutrekker 7,5 mm Fordeling: 2 N.m PZ2 skrutrekker 7,5 mm Tilførsel: 8 N.m flat skrutrekker 9,5 mm Tilførsel: 8 N.m PZ2 skrutrekker 9,5 mm Fordeling: 2 N.m flat skrutrekker 5,8 mm Fordeling: 2 N.m PZ2 skrutrekker 5,8 mm
9 mm modulbredde	3
Høyde	85 Mm
Bredde	27 Mm
Dybde	50,5 Mm

Vekt	0,127 Kg
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

Forurensninggrad	3
Overspenningskategori	III
Dielektrisk styrke	2500 V
Standarder	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,9 Cm
Pakke 1 Bredde	5,5 Cm
Pakke 1 Lengde	9 Cm
Pakke 1 Vekt	140 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	80
Pakke 2 Høyde	30 Cm
Pakke 2 Bredde	30 Cm
Pakke 2 Lengde	40 Cm
Pakke 2 Vekt	11,714 Kg

Bærekraftig

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	TN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**