



### Produktdata

Serie	Linerigy
Produktnavn	Linerigy DS
Produkt eller type komponent	Distribusjon blokk

### Teknisk data

Montering	DIN skinne
Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Mureva Pragma TeSys ComPact
Produktkompatibilitet	Spacial kapslinger
Antall poler	4P
Utganger fordelingsblokk	4 x 7 hull
[Ue] merkespenning	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC
[Uimp] nominell impuls <span>­</span> spenning	8 KV
[Ie] Nominell drifts <span>­</span> strøm	100 A på 40 °C
[Icw] kort <span>­</span> tids/kortslutnings merke <span>­</span> strøm	3 KA for 1 s
[Ipk] Normert toppverdi tåle <span>­</span> strøm	24 KA
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: skrutilkobling 2 cable(s) 2,5...25 mm <sup>2</sup> stiv Tilførsel: skrutilkobling 2 cable(s) 1,5...16 mm <sup>2</sup> fleksibel ed endehylse Fordeling: skrutilkobling 5 cable(s) 1,5...16 mm <sup>2</sup> stiv Fordeling: skrutilkobling 5 cable(s) 1,5...10 mm <sup>2</sup> fleksibel ed endehylse
Tiltrekningsmoment	Tilførsel: 2 N.m flat skrutrekker 7,5 mm Tilførsel: 2 N.m PZ2 skrutrekker 7,5 mm Fordeling: 2 N.m flat skrutrekker 5,5 mm Fordeling: 2 N.m PZ2 skrutrekker 5,5 mm
9 mm modulbredde	8
Høyde	100 Mm
Bredde	71 Mm
Dybde	50,5 Mm
Vekt	0,21 Kg
Farge	Hvit ( RAL 9003)

## Miljø

Forurensningsgrad	3
Overspenningskategori	III
Dielektrisk styrke	2500 V
Standarder	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,800 Cm
Pakke 1 Bredde	10,500 Cm
Pakke 1 Lengde	13,400 Cm
Pakke 1 Vekt	245,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	34
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	8,880 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	272
Pakke 3 Høyde	45,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	84,400 Kg

## Bærekraftig

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a>
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">🔗</a>
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	TN
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**