

### Produktdata

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy DS
Produkt eller type komponent	Distribusjon blokk

### Teknisk data

Montering	DIN skinne
Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Mureva Pragma TeSys ComPact
Produktkompatibilitet	Spacial kapslinger
Antall poler	4P
Utganger fordelingsblokk	4 x 15 hull
[Ue] merkespenning	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC
[Uimp] nominell impuls <span>­</span> spenning	8 KV
[Ie] Nominell drifts <span>­</span> strøm	125 A på 40 °C
[Icw] kort <span>­</span> tids/kortslutnings merke <span>­</span> strøm	4,2 KA for 1 s
[Ipk] Normert toppverdi tåle <span>­</span> strøm	28 KA
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: skrutilkobling 1 cable(s) 10...35 mm <sup>2</sup> stiv Tilførsel: skrutilkobling 1 cable(s) 6...35 mm <sup>2</sup> fleksibel ed endehylse Fordeling: skrutilkobling 3 cable(s) 6...35 mm <sup>2</sup> stiv Fordeling: skrutilkobling 3 cable(s) 4...25 mm <sup>2</sup> fleksibel ed endehylse Fordeling: skrutilkobling 11 cable(s) 1,5...16 mm <sup>2</sup> stiv Fordeling: skrutilkobling 11 cable(s) 1,5...10 mm <sup>2</sup> fleksibel ed endehylse
Tiltrekningsmoment	Fordeling: 2 N.m flat skrutrekket 6,5 mm Fordeling: 2 N.m PZ2 skrutrekket 6,5 mm Tilførsel: 2,5 N.m flat skrutrekket 9,5 mm Tilførsel: 2,5 N.m PZ2 skrutrekket 9,5 mm Fordeling: 2 N.m flat skrutrekket 8,5 mm Fordeling: 2 N.m PZ2 skrutrekket 8,5 mm
9 mm modulbredde	20
Høyde	100 Mm
Bredde	174 Mm
Dybde	50,5 Mm

Vekt	0,562 Kg
Farge	Hvit ( RAL 9003)



### Miljø

Forurensninggrad	3
Overspenningskategori	III
Dielektrisk styrke	2500 V
Standarder	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,500 Cm
Pakke 1 Bredde	10,500 Cm
Pakke 1 Lengde	18,000 Cm
Pakke 1 Vekt	603,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	9,502 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	45,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	90,000 Kg

### Bærekraftig

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

### Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	TN
------------------	----

### Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**