



Kommersiell status

Melding om salgsslutt :

⚠ Melding om salgsslutt

Produktdata

Produktspekter	Kaedra
Produkt eller type komponent	Plate
Type frontplate	Med utsparing
Tilbehør / type del	Installasjonstilbehør
Kompatibilitet	1 hull 100 x 107 mm ofstikkontakt

Teknisk data

Kapslingsmateriale	Kapsling: Selvslukkende polymer
Vekt	0,208 Kg
Base-dimensjon	103 x 225 mm
Bredde	103 Mm
Høyde	225 Mm
Farge	Grå (RAL 7035)

Miljø

Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,400 Cm
Pakke 1 Bredde	22,400 Cm
Pakke 1 Lengde	10,200 Cm
Pakke 1 Vekt	132,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	11,700 Cm
Pakke 2 Bredde	21,500 Cm
Pakke 2 Lengde	26,700 Cm
Pakke 2 Vekt	1,180 Kg

Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	24
Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	30,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	4,028 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
PVC-fri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **End of commerc. announced**