



### Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Enhetsmater
Produktnavn	Linergy FC
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P Tavlefelt
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør

### Teknisk data

Antall poler	4P
Installert utstyr	ComPact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kippåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kippåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kippåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kippåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon ComPact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon ComPact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon ComPact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon ComPact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kippåndtak - vertikal installasjon ComPact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kippåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon ComPact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon ComPact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon ComPact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon ComPact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kippåndtak - vertikal installasjon ComPact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kippåndtak - vertikal installasjon
Antall enheter	3 ( 4P)
Monteringsanvisning	Horisontal
Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm
Montering	Montasjeplate
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] nominell impulsspenning	8 KV

[Ie] Nominell driftsstrøm	675 A på 40 °C
[Ue] Merkespenning	690 V
[Ipk] Normert toppverdi tålestrøm	50 KA
I <sub>t</sub> ved aktivering	25000000 A <sup>2</sup> .S
Tillatt strøm	675 A på 40 °C 615 A på 60 °C 570 A på 70 °C
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA[RETURN]KEMA
Antall pr. sett	Sett á 1
Lengde	440 Mm
Høyde	132 Mm
Dybde	235 Mm
Vekt	8 Kg
Farge	Sort
Tilkoblingsklemmer	Outgoer: plugg inn ( fase / nøytral) , 3 kurs

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15,0 Cm
Pakke 1 Bredde	24,5 Cm
Pakke 1 Lengde	46,0 Cm
Pakke 1 Vekt	4,488 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	42
Pakke 2 Høyde	103,0 Cm
Pakke 2 Bredde	80,0 Cm
Pakke 2 Lengde	120,0 Cm
Pakke 2 Vekt	200,0 Kg

## Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">🔗</a>
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status :	Commercialised
-----------------------	----------------