



Produktdata

Serie	Lineryg
Produktnavn	HK
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Antall poler	3P
I ² t ved aktivering	200000 A ² .S
Antall kabler	3 kabel(er) 4 mm ² på 105 °C 3 kabel(er) 4 mm ²
[I _{th}] fri luft termisk strøm	25 A
Bredde	106 Mm
Høyde	190 Mm
Dybde	63 Mm

Teknisk data

[U _i] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60439-1
9 mm modulbredde	12
Vekt	0,71 Kg

Miljø

Standarder	IEC 60439
Produktsertifikater	UL[RETURN]DNV[RETURN]CSA[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,200 Cm
Pakke 1 Bredde	11,500 Cm
Pakke 1 Lengde	23,700 Cm
Pakke 1 Vekt	792,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	9
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	7,576 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**