



Produktdata

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CR
Produkt eller type komponent	Ultra tynn motstand varmeapparat
Effektområde	195 W
Forsyningsspenning	240 V AC 50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	Kabel lengde: 2 m

Teknisk data

Driftsposisjon	Horisontal Vertikal
Omgivelsestemperatur drift	-60...70 °C
Temperaturområde	-40...70 °C
Materiale	Silikongummi
Høyde	Utvendig: 380 mm
Bredde	Utvendig: 650 mm
Dybde	Utvendig : 1,6 mm
Sammensetning	6 selvklebende borrelås 6 plast avstandsstykker 4 Telequick nøtter 4 clip-on nøtter fikse tilbehør
Brukervilkår	Luft forseglet kabinett Ovner må installeres med en termisk controller Elektrisk beskyttelse trengs
Festemetode	Med 4 skruer
Montering	Selvklebende borrelås Telequick montasjeplate Standard monteringsplate DIN skinne

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,500 Cm
Pakke 1 Bredde	43,000 Cm
Pakke 1 Lengde	69,500 Cm
Pakke 1 Vekt	1,130 Kg
Enhetstype pakke 2	P12

Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	173,000 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	89,300 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	89
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	3 468 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	12.019984193813873
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	12 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	2.239449291868051
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.10677499093783296
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	3452.2565539368184
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	3 452 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.9875294390207687
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	3468
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	MX
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**